Offenlegungsschrift

₀₎ DE 3401922 A1

F23L 11/02

(51) Int. Cl. 4;



DEUTSCHES PATENTAMT

② Aktenzeichen:② Anmeldetag:

P 34 01 922.7 20. 1.84

43 Offenlegungstag:


1. 8.85

(71) Anmelder:

Sailer, Bert, 7403 Ammerbuch, DE


② Erfinder:

gleich Anmelder



Die Erfindung richtet sich auf eine Vorrichtung (Zugregler), der in der Heizungs- und Feuerungstechnik (Zentralheizungen) bekannt ist, jedoch unproblematisch in jede Revisionsöffnung eingebaut werden kann. Einbau:

nur mit zwei Flügelmuttern die Revisionsöffnung abnehmen und anstelle der Revisionsöffnung den Zugregler einbauen. Durch den Einbau des Zugreglers bestehen konstante Zugverhältnisse im Kamin.



Vorrichtung eines Zugreglers, der auf jede Revisions öffnung eines Rauchrohrbogens paßt. (in verschiedenen Nennweiten = entsprechender Rauchrohrnennweite)

- versehen mit 2 Löchern für die Befestigung des Re visionsdeckels
- 3. kann in runder pund ovaler Form ausgeführt werden.
- 4. Vorrichtung ist am Lufteintritt mit einer Zugbegrenzerklappe versehen mit oberer Gewichtsschraube zur Ver stellung des Gewichts.
- 5. mit 2 Flügelmuttern am Rauchrohrbogen befestigt wird.
- 6. die Zugbegrenzeröffnung immer senkrecht steht,
- 7. der Abgang unter 90% vom senkrechten Rauchrohr er folgt.

Bert Sailer Heiz. Ing.

7403 Ammerbuch 3, den 17.1.1984 Haldenstraße 3

Zugebegrenzer zum einfachen Einbau in eine Revisionsöffnung eines Rauchrohres

Die Erfindung richtet sich auf eine Vorrichtung zum leichten Einbau eines Zugebegrenzers in eine Rauchrohrrevisionsöffnung. Bei einem nachträglichen Einbau der bis jetzt vorhandenen Zugbegrenzer, muß entweder der Zugbegrenzer durch Trennen des Rauchrohres inudas Rohr eingebaut werden oder der Zug begrenzer in das Kamin eingesetzt werden, was in beiden Fällen mit großem Arbeitsaufwand verbunden war. Die Vorteile eines Zugebegrenzers sind den Kaminfegern sowie den Heizungsfachleuten wohl bekannt, jedoch scheitert es meistens am Einbau des Zugebegrenzers, weil zu hohe Kosten entstehen.

Der von uns entwickelte Zugebegrenzer unterscheidet sich zu den vorhanden Vorrichtungen, indem es einfach und schnell auf die vorhandene Revisionsöffnung eines Rauchrohrbogens aufgeschraubt werden kann.

Es muß – keine Rauchrohrtrennung erfogen

- keine Stemmarbeit im Kamin vorgenommen werden
- und es ist so konstruirt, daß es auf jeden Rauchrohrbogen mit Revisionsöffnung paßt.

